

RM 754 очиститель для пола



Высокоэффективный агент для удаления восковых и полимерных покрытий на устойчивых к воде покрытиях. Нет необходимости дополнительной обработки.



Свойства

- Мощное средство глубокой очистки для удаления грязи
- Удаляет трудновыводимые пятна воска с полимерных покрытий
- Устраняет масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Может быть использован в любом месте
- Широкий спектр применения: подходит для влагостойких покрытий, чувствительных к щелочи (линолеум) или стойких к щелочи (ПВХ)
- Совместимость с широким спектром материалов
- Низкий уровень pH
- Нет необходимости дополнительной обработки
- Подходит для очистки технического оборудования
- безопасен и готов к использованию
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Низкое пенообразование

Области применения:

Клининг:	Уборка полов
Операционные, больницы:	Уборка полов
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Уборка полов
Коммунальное хозяйство:	Уборка полов

Способы применения

- В поломоечных машинах
- Однодисковые машины
- Пылесос для сухой и влажной уборки
- с ручным переключением

Значение pH



Серийный номер

10 l	6.295-811.0
200 l	6.295-812.0

Применение:**Глубокое очищение (загрязнения)**

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
- Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту подействовать.
- Время применения от 1 до 10 минут в зависимости от степени загрязнения
- Очистите поверхность при помощи оборудования.
- Соберите оставшуюся грязь с поверхности.
- Удалите все загрязнения и чистящее средство с помощью чистой воды. (можно использовать влажную уборку с небольшой дозой чистящего средства).

Глубокое очищение (уход)

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, дисковую, роликовую или иную поломоечную машину.
- Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту подействовать.
- Время реагирования 5-10 минут, зависит от толщины защитного покрытия.
- Очистите поверхность при помощи оборудования.
- Труднодоступные места уберите вручную.
- Соберите оставшуюся грязь с поверхности.
- Удалите все загрязнения и чистящее средство с помощью чистой воды. (можно использовать влажную уборку с небольшой дозой чистящего средства).

Для поддерживающей чистки

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
- Проведите процедуру очистки за один проход

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Глубокое очищение (уход)		15-50 %	средние-сильные	30-50 m ²
1000 ml	Глубокое очищение (загрязнения)		10-20 %	средние-сильные	50-200 m ²
1000 ml	Для поддерживающей чистки		1-3 %	легкие	2500 m ²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж**Указания по применению:**

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
- не применять на чувствительных к растворителям поверхностях, таких как асфальт
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Хранить только в оригинальной упаковке при температуре от -5 до 30°C
- Обязательно очистить аппарат после использования

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе
- Исследования FIGR