




AP 100/50 M

AP 100/50 M является простым и гибким решением «Все в одном» для применения на различных поверхностях с использованием как разбрызгивающей, так и отсасывающей функции.




1 Очистка высоким давлением

- Чистящее средство подается через насос высокого давления
- 15 м шланг высокого давления для большого радиуса работ



2 Включая функцию всасывания

- Грязная вода всегда может быть удалена пылеводососом без остатков
- Может использоваться двумя операторами одновременно



3 Чистая вода в баке устройства

- 100 литровый бак для воды
- Мобильное использование, независимость от наличия водоснабжения



4 Точное дозирование чистящего средства

- AP 100/50 M имеет интегрированный отсек для хранения двух бутылок для химии
- Чистящее средство подается с помощью дозатора с селектором



AP 100/50 M

Технические характеристики

Номер для заказа		1.007-058.0
Штрих-код (EAN)		4039784463578
Объем бака для чистой воды	л	100
Объем бака для грязной воды	л	70
Макс. давление	бар	6 / 19–50
Производительность	л/мин	5
Мощность турбины	Вт	1800
Мощность насоса	Вт	370
Напряжение	В	230

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Номер для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)									
Пистолет Easy Press	1	4.775-463.0						Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при макс. температуре 155 оС. Это позволяет также использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Для подключения струйных трубок имеется наружная резьба M22 x 1,5 которая дает возможность присоединить любую струйную трубку, в том числе, быстросъемную муфту. К пистолету можно подключить шланги высокого давления со штуцером диаметром 11 мм. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.	■

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Номер для заказа	Номин. диаметр	Макс. рабочее давление	Длина		Цена	Описание	
Для пищевой промышленности									
Шланг высокого давления, 15 м, НД 6, AVS, соед. с пистолетом 11 мм, для пищ. пром., серый	1	6.391-654.0	НД 6	250 бар	15 м			15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS). С не оставляющей следов наружной оболочкой для применения в пищевой промышленности. НД 6 / 155 °C / 250 бар.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Номер для заказа	Размер сопла				Цена	Описание	
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло (40055) с углом распыления 40°	1	2.884-525.0	55					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади, пригодную для очистки чувствительных поверхностей.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

AP 100/50 M
1.007-058.0



		Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Длина			Цена	Описание	
Поворотные струйные трубки									
Струйная трубка, 600 мм, пово- ротная	1	4.760-664.0	300 бар	600 мм				Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

AP 100/50 M 1.007-058.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	1	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола нейтр. DN40	2	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	■
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	3	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	■
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	4	2.639-873.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	■

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.

AP 100/50 M 1.007-058.0

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\2642552_
std_01_30613_acc.
tif

2

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединительный элемент									
Резьбовой разъем для сопла / штуцер	1	4.402-022.0						Для прикрепления сопел высокого давления и других принадлежностей к пистолету (с резьбовым разъемом для сопла) – 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Аксессуары для AP									
Насадка для чистки твердых поверхностей и ковров	2	2.642-552.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

AP 100/50 M

1.007-058.0



		Номер для заказа	Производительность				Цена	Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для пенной чистки с баллоном	1	6.394-668.0	1200 л/ч					Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 x 1,5, регуляторами дозировки чистящего средства и угла распыления струи.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.